


NOWOŚĆ

# Apple Pie Pro

idealnie czarny

 -15°C - +43°C

 -20°C - +24°C

 **Connect Life App**  
Hisense Smart Home



Chłodzenie



Grzanie



Filtr 4w1



WiFi



Kontrola głosem



Tryb SUPER



Hi-NANO



Czynnik R32

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO

Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA

Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C

Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel

Funkcja Smart Voice Control (kontrola głosem)

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy

Wyświetlacz na panelu czołowym

Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa

Programator czasowy 24-godzinny (24H)



Pilot R2-01-1  
**beprzewodowy**  
z ekranem LCD  
(w standardzie)



Sterownik  
**przewodowy**  
(opcjonalny)



Jednostka  
**zewnętrzna**

Model		TG25VE0E	TG35VE0E	TG50XA0E
-------	--	----------	----------	----------

### Parametry eksploatacyjne

Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)
Wydajność - grzanie	[W]	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1
SCOP	grzanie	4	4	4
EER	[W/W]	3,54	3,5	3,25
COP	[W/W]	4,12	3,9	3,62
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++
	grzanie	A+	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m <sup>3</sup> /h]	550	600	1000
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jedn. wew.	[dB (A)]	38 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27	45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 33
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	60
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn.	[dB (A)]	53	53	55
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	[dB (A)]	63	63	65

### Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)

Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zew.	chłodzenie [A]	3,3	4,4	6,8
	grzanie [A]	3,1	4,5	7
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	680 (180-1500)	1025 (190-1500)	1550 (350-2300)

### Średnice rur przyłączeniowych

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	590	760	1200
Ekwiwalent CO2	[t]	0,4	0,51	0,81
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	20 / 10	20 / 10	20 / 15

### Funkcje użytkowe

Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED	LED
Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD		tak	tak	tak
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak
Funkcja WiFi		tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra		tak	tak	tak
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano		tak	tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel		tak	tak	tak
Grzałka tacy skroplin		tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie standby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak	tak
Funkcja Smart Voice Control		tak	tak	tak
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel		tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym		tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
	grzanie	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C

### Wymiary i waga

Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	950 × 272 × 207	950 × 272 × 207	1050 × 320 × 235
	jedn. zew.	715 × 482 × 240	715 × 482 × 240	810 × 585 × 280
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	9 / 11	9 / 11	12 / 15
	jedn. zew.	26 / 29	27 / 30	38 / 42
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	1000 × 335 × 260	1000 × 335 × 260	1118 × 392 × 318
	jedn. zew.	830 × 315 × 530	830 × 315 × 530	940 × 385 × 630



Schiessl Polska Sp. z o.o.  
ul. Karczunkowska 46, Warszawa  
klimatyzacja@schiessl.pl

Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53

Kraków - tel. 12 658 89 88

Lublin - tel. 81 744 51 02

Łódź - tel. 42 686 20 95

Poznań - tel. 61 285 68 26

Rzeszów - tel. 17 742 13 35

Sopot - tel. 58 555 15 13

Sosnowiec - tel. 32 299 94 40

Szczecin - tel. 91 462 49 59

Warszawa I - tel. 22 750 42 90

Warszawa II - tel. 22 750 42 90

Wrocław - tel. 71 332 31 11