


Easy Smart

Szybki w montażu i serwisie

 -15°C - +43°C

 -20°C - +24°C



Chłodzenie



Grzanie



Filtr węglowy



Zdejmowany panel



I-feel



Tryb Smart



Tryb Super



Czynnik R32

Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
Programator czasowy 24-godzinny (24H)
Wyświetlacz na panelu czołowym
WiFi ready



Pilot L1-12
beprzewodowy
z ekranem LCD
(w standardzie)



Sterownik
przewodowy
(opcjonalny)



Jednostka
zewnątrzna

Model	CA25YR03	CA35YR03	CA50XSIA	CA70BTIA
-------	----------	----------	----------	----------

Parametry eksploatacyjne

Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Wydajność - grzanie	[W]	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	grzanie	4	4	4	4
EER	[W/W]	3,04	2,98	3,25	3,15
COP	[W/W]	3,85	3,62	3,61	3,30
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
	grzanie	A+	A+	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m3/h]	550	550	880	1100
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jedn. wew.	[dB (A)]	39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24	39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 24	44 / 42 / 40 / 37 / 36 / 31	45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	59	64
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn.	[dB (A)]	52	52	53	55
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	[dB (A)]	62	62	63	65

Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)

Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zew.	chłodzenie [A]	3,9	5,0	6,9	9,2
	grzanie [A]	3,1	4,7	7,0	9,6
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)

Średnice rur przyłączeniowych

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	460	580	1150	1300
Ekwiwalent CO2	[t]	0,31	0,39	0,78	0,88
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 15

Funkcje użytkowe

Pilot bezprzewodowy LI-12 z ekranem LCD		LED	LED	LED	LED
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak	tak	tak
Zdemowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu WiFi		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel		tak	tak	tak	tak
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza na na panelu czołowym		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
	grzanie	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C

Wymiary i waga

Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	790 x 255 x 200	790 x 255 x 200	890 x 300 x 220	998 x 325 x 225
	jedn. zew.	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240	810 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	7,1 / 8,6	7,1 / 8,6	10 / 12	11 / 13,5
	jedn. zew.	22,1 / 25,4	23 / 26	34 / 38,5	42 / 46
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	850 x 320 x 260	850 x 320 x 260	960 x 365 x 300	1060 x 390 x 315
	jedn. zew.	780 x 530 x 315	780 x 530 x 315	940 x 630 x 385	995 x 720 x 420



Schiessl Polska Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46, Warszawa
klimatyzacja@schiessl.pl

Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53

Kraków - tel. 12 658 89 88

Lublin - tel. 81 744 51 02

Łódź - tel. 42 686 20 95

Poznań - tel. 61 285 68 26

Rzeszów - tel. 17 742 13 35

Sopot - tel. 58 555 15 13

Sosnowiec - tel. 32 299 94 40

Szczecin - tel. 91 462 49 59

Warszawa I - tel. 22 750 42 90

Warszawa II - tel. 22 750 42 90

Wrocław - tel. 71 332 31 11