

Hisense

seria klimatyzatorów SPLIT


NOWOŚĆ

Fresh Master

z funkcją doprowadzania
świeżego powietrza
i wskaźnikiem
stężenia CO₂

 -15°C - +43°C

 -22°C - +24°C

 **Connect Life App**
Hisense Smart Home



Chłodzenie



Grzanie



Filtr 4 w 1



WiFi



Świeże
powietrze



Funkcja
AI Smart



Hi-NANO
Jonizator



Czynnik R32

Zestaw doprowadzający świeże powietrze
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
Funkcja AI Smart
Funkcja Smart Voice Control (kontrola głosem)
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
Programator czasowy 24-godzinny (24H)



Pilot RTY-3
beprzewodowy
z ekranem LCD
(w standardzie)



Sterownik
przewodowy
(opcjonalny)



Jednostka
zewnątrzna

Model		QF25XW0E	QF35XW0E
-------	--	----------	----------

Parametry eksploatacyjne

Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)
Wydajność grzewcza	[W]	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)
SEER	chłodzenie	8,8	8,5
SCOP	grzanie	5,1	5,1
EER	[W/W]	4,86	4,43
COP	[W/W]	4,44	4,29
Klasa energetyczna	chłodzenie	A+++	A+++
	grzanie	A+++	A+++
Wielkość przepływu powietrza (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy)	[m ³ /h]	600/550/500/450/400/350	650/610/560/510/460/410
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jednostki wewnętrznej	[dB (A)]	37 / 35 / 33 / 30 / 28 / 26	37 / 35 / 33 / 30 / 28 / 26
Poziom mocy akustycznej jedn. wew.	[dB (A)]	53	54
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew.	[dB (A)]	50	50
Poziom mocy akustycznej jedn. zew.	[dB (A)]	60	62

Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)

Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy jedn. zew.	chłodzenie [A]	2,4	3,5
	grzanie [A]	3,2	4,3
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	535 (180-1050)	790 (180-900)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	720 (300-1250)	980 (300-1280)

Średnice rur przyłączeniowych

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	860	860
Ekwiwalent CO2	[t]	0,58	0,58
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	20 / 10	20 / 10

Funkcje użytkowe

Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED
Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD		tak	tak
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak
Funkcja WiFi		tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO		tak	tak
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA		tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel		tak	tak
Zestaw doprowadzający świeże powietrze		tak	tak
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL		tak	tak
Funkcja Smart Voice Control		tak	tak
Funkcja AI Smart		tak	tak
Grzałka tacy skroplin		tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza na na panelu czołowym		tak	tak
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie SLEEP		tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
	grzanie	-22°C - +24°C	-22°C - +24°C

Wymiary i waga

Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	978 × 313 × 217	978 × 313 × 217
	jedn. zew.	810 × 585 × 280	810 × 585 × 280
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	15 / 19,5	15 / 19,5
	jedn. zew.	33 / 37	33 / 37
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	1060 × 430 × 400	1060 × 430 × 400
	jedn. zew.	940 × 630 × 385	940 × 630 × 385



Schiessl Polska Sp. z o.o.
ul. Karczunowska 46, Warszawa
klimatyzacja@schiessl.pl

Białystok - tel. 85 651 52 20

Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53

Kraków - tel. 12 658 89 88

Lublin - tel. 81 744 51 02

Łódź - tel. 42 686 20 95

Poznań - tel. 61 285 68 26

Rzeszów - tel. 17 742 13 35

Sopot - tel. 58 555 15 13

Sosnowiec - tel. 32 299 94 40

Szczecin - tel. 91 462 49 59

Warszawa I - tel. 22 750 42 90

Warszawa II - tel. 22 750 42 90

Wrocław - tel. 71 332 31 11